




ALINCO BEWERKINGEN

LASERSNIJDEN			
	RVS	ALUMINIUM	STAAL
Maximale afmeting	6000x2000mm	6000x2000mm	6000x2000mm
Dikte	30mm maximaal	30mm maximaal	30mm maximaal
Kleinste gatdiameter	0.5 x plaatdikte (vanaf 5 mm)	0.7 x plaatdikte (vanaf 4mm)	0.5 x plaatdikte (vanaf 3 mm)
Snelservice voor vaste klanten			

PLOOIEN							
Minimum plooi afstand (kleinste inwendige maat)							
binnenmaat							
Lengte:							
Dikte:	500mm	500-1000mm	1000-2000mm	2000-2500mm	2500-3000mm	3000-4000mm	4000-6000mm
0.5mm	3.5	3.5	3.5	5	5.5	5.5	8
0.8mm	3.5	3.5	4	5	5.5	5.5	8
1mm	3.5	3.5	5	5	5.5	5.5	8
1.5mm	5	5	5.5	6.5	6.5	6.5	8
2mm	6.5	6.5	7	7.5	7.5	8	8
3mm	10	10	12	12.5	12.5	12.5	12.5
4mm	13	13	15	15	15	15	15
5mm	18	18	19	20	20	24	24
6mm	19	25	25	25	25	25	25
8mm	26	34	34	34	34	34	35
10mm	37	37	52	52	52	52	90(RVS)/65(fe)
12mm	52	52	52	52	65	90(RVS)/65 (fe)	90(RVS)/65(fe)
15mm	52	65	90	90	90	90	xxx
20mm	90	90	90	xxx	xxx	xxx	xxx

Maximum plaatlengte per dikte - RVS304 + RVS316 + alu + ketelstaalplaat die geplooid kan worden	
0.5 t.e.m. 1 mm	3000mm (langere platen niet courant)
1.5 t.e.m. 10mm	6000mm
12 mm	5000mm
15 mm	3200mm
20 mm	2500mm
25mm	1600mm

Maximum plaatlengte per dikte - staal S235 en S355	
0.5 t.e.m. 1 mm	3000mm (langere platen niet courant)
1.5 t.e.m. 12 mm	6000mm
15 mm	3800mm
20 mm	2500mm
25 mm	2000mm



ALINCO BEWERKINGEN

COURANTE MATERIALEN

RVS304	2b - wgw (vanaf 8mm) - met folie - geschuurd - dubbel geschuurd - super mirror 8
RVS316	2b - wgw (vanaf 8mm) - met folie - geschuurd - dubbel geschuurd - super mirror 8
RVS321	
RVS316ti	
RVS430	beperkt qua formaten
Diverse inox soorten (RVS309+RVS310/314+904L+Duplex) en alloys (Hastelloy, Inconel, ...)	
Aluminium almg3 = AW5457	
DC01, galva, zincor	
S235JR en S355J0	
Cortenstaalplaat	
P265GH, P355GH, SA516Gr60, SA516Gr70	
Messing	
Koper	
Diverse traanplaten	
Diverse perfoplaten	

ROLBANKEN

Rolbank 3000 x 8mm 4-wals / diameter 250mm
Rolbank 2000 x 6mm 4-wals / diameter 200mm
Rolbank 2000 x 4mm 3-wals / diameter 160mm
Rolbank 1550 x 3mm 3-wals / diameter 110mm
Rolbank 1050 x 1mm 3-wals / diameter 75mm
Rolbank 1050 x 1mm 3-wals / diameter 56mm
Rolbank 1000 x 1mm 3-wals / diameter 52mm
Richting capaciteit: toprol + 1/3

NABEHANDELING

Diverse polijsttrommels
Glasstraalcabine
Beitshal voor dompelbeits en sproei-beits
Sublimotion

ATELIER

10.000m² atelieroppervlakte
Uitgerust met rolbruggen
70 mensen
Automatisch plaatmagazijn

